

Upozornění na úpravu podmínek příjmu stavebního odpadu k recyklaci.

Vzhledem ke složité situaci s množstvím stavebních odpadů a problémům s následným uplatněním recyklátu, jako výrobku ze stavebního odpadu, upozorňujeme, **že přijímaný stavební odpad bude důsledně posuzován ve všech zařízeních z hlediska jeho vhodnosti k recyklaci.**

K tomuto účelu se hodí převážně: beton, cihly, střešní tašky pálené i betonové, kamení a betonová dlažba.

Naopak se k recyklaci nehodí: malta, stavební a fasádní lepidla a směsi, sypké omítkoviny, omítka, obkladačky a keramika (i sanitární), písky, prach a zemina a stavební materiály pěnového charakteru jako siporexy apod. **Odpad, který bude mít tyto příměsi, nebude přijímán k recyklaci, ale bude končit na skládce!**

Z výše uvedených důvodů bude nutné přivážet stavební odpady již předtříděné na odpady vhodné k recyklaci a odpady ke skládkování. **Jinak nebude přivezený odpad k recyklaci přijat!**

Ve stavebním odpadu se nesmí vyskytovat ani materiály na bázi azbestu (azbestové krytiny vlnité či šablony, komínové roury, apod.). Jedná se o nebezpečný odpad, který vyžaduje speciální nakládání v souladu s platným zákonem o odpadech a souvisejícími právními předpisy.

Vedení společnosti EKOR děkuje za pochopení.